

Steinfix 60

NATURSÆBE SPECIELT UDVIKLET TIL NATURSTEN

Steinfix 60 er en natursæbe specielt udviklet til natursten. En kombineret vaske-/ plejemiddel og forseglingsvæske, for mineralske gulve, baseret på naturprodukter, pH-værdi 8.

Steinfix 60 kan bruges på alle typer gulve, der tåler vand, men er specielt udviklet til naturstens gulve.

Egenskaber

Steinfix 60 er et neutralt naturprodukt tilpasset til stengulve. Tilfører overfladen en kraftig plejefilm samt en stor renseevne, pH-værdi i brugsopløsning ca. 8,0.

Steinfix 60 er svanemærket og miljøvenligt.

Steinfix 60 rengør sten- eller betongulve. Den imprægnerer porerne.

Steinfix 60 giver en beskyttende virkning ved at skabe en film, der giver glans og gør rengøringen nem.

Steinfix 60 stopper indtrængning af olie, støv og fedt og gør gulvet let at vaske.

Egenskaber

Holdbarhed	Permanent ved korrekt opbevaring
Antændelighed	Ikke relevant
Miljørisiko	Ingen
Opbevaring	Opbevares frostfrit
Toksicitet	Ingen
PH	8,0

Beskyttelse af betongulve

Under byggearbejde: Anvendes koncentreret (5 dl til 10 liter vand). Påføres med moppe eller voks-coater

Anvendelser

Nye gulve – før gulvet tages i brug: Gulvet skal rengøres grundigt før imprægnering. Overfladen skal renses for snavs, olie, kalkslør og betonrester.

Vandtætning/porelukning: Anvendes i opløsning: 5 dl til 10 liter vand. Påfør sæben på gulvet. Lad opløsningen sidde på gulvet i et stykke tid. Opløsningen vil gennemtrænge gulvet og fylde det gradvist. Gentag behandlingen til gulvet er fyldt, og der er en beskyttende film på overfladen. Fjern dunkle skygger og misfarvning fra sæben ved at tørre dem væk med en fugtig moppe. Brug af Ecobeton Concrete Cure® som base på beton og terrazzo anbefales.

Daglig rengøring

Produktet er fremstillet med en næsten neutral pH-værdi. Hvis der bruges Steinfix 60, tørrer gulvet ikke ud. Stenen bevarer sit naturlige udseende og tidligere behandlinger bevares og vil forhindre forurening, snavs osv. I at trænge ind i stenen. Steinfix 60 efterlader en skinnende og beskyttende film og holder gulvet let at rengøre. Daglig rengøringsopløsning: 0,5 - 1,0 dl til 10 liter vand, afhængigt af vandets hårdhed og hvor beskidt gulvet er.

Forsigtig

Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke indtages. Brug altid handsker. Søg straks læge ved indtagelse. Produktet er registreret hos: Giftinformationen på Bispebjerg Hospital. Tlf: 35 31 60 60.

Bemærk:

Oplysningerne i dette datablad er korrekt efter vores nuværende viden. Produkterne er af højeste kvalitet og standard med hensyn til produktionstolerancer. Da det er umuligt at udføre en kontrol af anvendelsen af produktet, er der ingen udtrykkelige eller stiltiende garanti for så vidt angår det endelige resultat og intet ansvar accepteres direkte eller indirekte ved brug af produkterne. Købere og brugere opfordres til at foretage test før anvendelse.

Besøg vores hjemmeside for yderligere oplysninger:

www.ecobeton.dk

ecobeton
TOTAL CONCRETE PROTECTION

Ecobeton Danmark ApS
Højvangsvej 1
2640 Hedehusene

T (+45) 28198860
F (+45) 46754754
I www.ecobeton.dk